

AD-S СЕРИЯ	Ед. изм.	1260	2060	25100	30100	30135	30175	30220	30320	37175	37220	40175
Усилие гибки	тонн	60	60	100	100	135	175	220	320	175	220	175
Длина гибки	мм	1250	2550	2550	3050	3050	3050	3050	3050	3700	3700	4050
Расстояние между стойками	мм	1050	1700	2200	2600	2600	2600	2600	2600	3100	3100	3600
Скорость опускания по оси Y	мм/сек	200	200	180	180	160	120	120	100	120	120	120
Рабочая скорость по оси Y	мм/сек	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Скорость возврата по оси Y	мм/сек	120	120	120	120	120	100	100	100	100	100	100
Просвет	мм	433	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Ширина стола	мм	104	104	104	104	104	104	104	154	104	104	104
Высота стола	мм	790	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Заглубление	мм	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Ход	мм	160	265	265	265	265	265	265	365	265	265	265
Вырез в стойках (Зев)	мм	365	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Поддерживающие штанги	кол-во	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Пальцевые блоки заднего упора	кол-во	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Скорость заднего упора по оси X	мм/сек	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ход по оси X	мм	500	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Ход по оси R	мм/сек	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Мощность	кВт	4	7.5	11	11	15	18.5	22	37	18.5	22	18.5
Емкость масляного бака	л	60	100	100	100	150	250	250	250	250	250	250
Длина	мм	2490	3300	3800	4200	4200	4250	4250	4300	4950	4950	5250
Ширина	мм	1285	1650	1670	1670	1680	1700	1770	1820	1700	1770	1700

AD-S СЕРИЯ	Ед. ИЗМ.	1260	2060	25100	30100	30135	30175	30220	30320	37175	37220	40175
Высота	мм	2375	2750	2750	2750	2750	2750	2900	3230	2900	2900	2750
Вес	кг	3100	3550	7400	9500	10500	11500	12500	17500	13500	14100	13500