

| AD-S СЕРИЯ | Ед. ИЗМ. | 40220 | 40320 | 40400 | 60220 | 60320 | 60400 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Усилие гибки | тонн | 220 | 320 | 400 | 220 | 320 | 400 |
| Длина гибки | мм | 4050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Расстояние между стойками | мм | 3600 | 3600 | 3400 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Скорость опускания по оси Y | мм/сек | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочая скорость по оси Y | мм/сек | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Скорость возврата по оси Y | мм/сек | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Просвет | мм | 530 | 630 | 630 | 530 | 630 | 630 |
| Ширина стола | мм | 104 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Высота стола | мм | 900 | 900 | 1040 | 1100 | 1100 | 1220 |
| Заглубление | мм | 410 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 |
| Ход | мм | 265 | 365 | 365 | 265 | 365 | 365 |
| Вырез в стойках (Зев) | мм | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 |
| Поддерживающие штанги | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Пальцевые блоки заднего упора | кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Скорость заднего упора по оси X | мм/сек | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ход по оси X | мм | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 650 |
| Ход по оси R | мм/сек | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность | кВт | 22 | 37 | 37 | 22 | 37 | 37 |
| Емкость масляного бака | л | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 500 |
| Длина | мм | 5250 | 5300 | 5750 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Ширина | мм | 1770 | 1910 | 2110 | 1770 | 1910 | 2110 |
| Высота | мм | 2900 | 3230 | 3540 | 3250 | 3450 | 3710 |
| Вес | кг | 15000 | 21000 | 27000 | 20840 | 28500 | 36000 |