

	Длина гибки	Толщина предподгиба	Толщина гибки	d верх. валка	d бок. вал ков	d нижн. валка	Макс. просвет	Длина	Ширина	Высота	Рабочая высота	Вес	Мощность	
	мм	мм	мм	мм	мм		мм	мм	мм	мм	мм	кг	кВт	
<b>HRB-4 2006</b>	2050	4	6	170	170	140	15	3600	970	1140	865	2920	5.5	90
<b>HRB-4 2008</b>	2050	6	8	200	200	190	30	3830	1160	118050	840	4340	7.5	160
<b>HRB-4 2010</b>	2050	8	10	210	190	180	30	3830	1160	1180	835	4250	11	160
<b>HRB-4 2013</b>	2050	10	13	230	210	190	30	3830	1160	1180	825	4570	11	160
<b>HRB-4 2016</b>	2050	13	16	270	250	220	50	4260	1660	1590	1150	8000	15	400
<b>HRB-4 2020</b>	2050	16	20	300	270	220	50	4260	1660	1590	1140	8500	18.5	400
<b>HRB-4 2025</b>	2050	20	25	330	300	240	50	4260	1660	1590	1125	9200	22	400
<b>HRB-4 2030</b>	2050	25	30	400	370	270	60	4510	2060	2060	1510	13950	30	600
<b>HRB-4 2035</b>	2050	30	35	430	400	290	65	4634	2280	2375	1767	15300	37	600
<b>HRB-4 2040</b>	2050	35	40	460	430	320	70	4634	2280	2375	1757	16380	45	600
<b>HRB-4 2065</b>	2050	50	65	520	490	410	105	5035	2630	2787	2045	38000	30+30	1100

	Длина гибки	Толщина предподгиба	Толщина гибки	d верх. валка	d бок. вал ков	d нижн. валка	Макс. просвет	Длина	Ширина	Высота	Рабочая высота	Вес	Мощность	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	кВт	
<b>HRB-4 2506</b>	2550	4	6	200	200	190	30	4330	1160	1180	840	4970	7,5	160
<b>HRB-4 2508</b>	2550	6	8	210	190	180	30	4330	1160	1180	835	4850	11	160
<b>HRB-4 2510</b>	2550	8	10	230	210	190	30	4330	1160	1180	825	5250	11	160
<b>HRB-4 2513</b>	2550	10	13	270	250	220	50	4650	1900	1590	1155	8840	15	400
<b>HRB-4 2520</b>	2550	16	20	300	270	220	50	4650	1400	1590	1125	10500	18,5	400
<b>HRB-4 2525</b>	2550	20	25	330	300	240	50	5010	1400	2050	1510	15150	22	600
<b>HRB-4 3006</b>	3100	4	6	210	190	180	30	4880	1160	5200	980	5200	7,5	160
<b>HRB-4 3008</b>	3100	6	8	230	210	190	30	4880	1160	5800	1030	5800	11	160
<b>HRB-4 3010</b>	3100	8	10	270	250	220	50	5310	1660	9700	1075	9700	11	400
<b>HRB-4 3013</b>	3100	10	13	300	270	220	50	5310	1660	10600	1140	10600	15	400
<b>HRB-4 3016</b>	3100	13	16	330	300	240	50	5310	1660	11600	1125	11600	18,5	400

	Длина гибки	Толщина предподгиба	Толщина гибки	d верх. валка	d бок. вал ков	d нижн. валка	Макс. просвет	Длина	Ширина	Высота	Рабочая высота	Вес	Мощность	
	мм	мм	мм	мм	мм		мм	мм	мм	мм	мм	кг	кВт	
<b>HRB-4 3020</b>	3100	16	20	360	330	270	60	5560	2060	2050	1510	16650	22	600
<b>HRB-4 3025</b>	3100	20	25	400	370	290	65	5560	2060	2050	1490	18300	30	600
<b>HRB-4 3030</b>	3100	25	30	430	400	320	70	5560	2060	2050	1475	20500	37	600
<b>HRB-4 3035</b>	3100	30	35	460	430	360	105	5685	2280	2375	1767	31500	37+22	830
<b>HRB-4 3040</b>	3100	35	40	480	455	390	125	5685	2280	2375	1767	35000	45+22	830
<b>HRB-4 3050</b>	3100	45	50	520	490	450	135	6085	2630	2787	2045	45000	30+30	1100
<b>HRB-4 4008</b>	4100	6	8	300	270	220	50	6310	1660	1590	1140	12700	15	400
<b>HRB-4 4013</b>	4100	10	13	330	300	240	50	6310	1660	1590	1125	14100	15	400
<b>HRB-4 4016</b>	4100	13	16	400	370	290	60	6310	2060	2050	1510	19350	18,5	600