

	IW	Ед. изм.	IW 55/110	IW 55/110 BTD	IW 80/150
ПРОБИВКА	Давление пробивки	тонн	55	55	80
	Пробивка (диаметр х толщина)	мм	Ø40x10 Ø20x20	Ø40x10 Ø20x20	Ø40x14 Ø24x24
	Глубина зева	мм	250	510	300
	Длина хода	мм	60	60	70
	Циклы / мин. (ход 15 мм)		-	-	-
	Циклы / мин. (ход 20 мм)		37	37	38
	Размеры стола (Ш х Г)	мм	550x250	550x510	550x300
	Наибольшее отверстие	мм	Ø160x2	Ø160x2	Ø160x3
	Одноручьева гибка (Ш х Т)	мм	250x10	250x10	300x10
	Многоручьева гибка (Ш х Т)	мм	500x5	500x5	600x6
	Высечка труб	дюйм	"1/2"" - 2""	"1/2"" - 2""	"1/2"" - 2""
	1) А мин-макс значение для профиля NPU	мм	120 - 260	120 - 260	120 - 400
	Макс. S - макс. ØD (согл. DIN 997)	мм	10 - O25	10 - O25	14 - O28
	2) А мин-макс значение для профиля NPU	мм	100 - 240	100 - 240	100 - 320
	Макс. S - макс. ØD (согл. DIN 997)	мм	10 - O25	10 - O25	14 - O28
РЕЗКА ПОЛОСЫ	Плоский прокат (макс. толщина)	мм	200x20	200x20	300x20
	Плоский прокат (макс. ширина)	мм	300x15	300x15	450x15
	Длина ножа	мм	305	305	475

	IW	Ед. изм.	IW 55/110	IW 55/110 ВТД	IW 80/150
ПРОБИВКА	Давление пробивки	тонн	55	55	80
	Обрезка углового фланца	мм	60x60x8	60x60x8	80x80x10
	Резка круглого профиля	мм	-	-	-
	Резка квадратного профиля	мм	-	-	-
РЕЗКА УГОЛКА	Резка под углом 90°	мм	120x120x10	120x120x10	130x130x13
	Резка с небольшой деформацией под углом	мм	-	-	-
	Резка под углом 45°	мм	70x70x7	70x70x7	70x70x7
РЕЗКА ПРОФИЛЯ	Резка круглого профиля	мм	20-40	20-40	45
	Резка квадратного профиля	мм	20-40	20-40	45
	Резка круглого профиля	мм	<20	<20	-
	Резка квадратного профиля	мм	<20	<20	-
	Резка U-профиля	мм	120	120	140
	Резка Т-профиля	мм	50	50	60
	Резка I-профиля	мм	120	120	140
ВЫСЕЧКА	Толщина материала	мм	10	10	12
	Прямоугольная высечка (ширина)	мм	42	42	52
	Прямоугольная высечка (глубина)	мм	90	90	90
	V-образная высечка (Сторона x Сторона x Т)	мм	42x42x10	42x42x10	52x52x12

	IW	Ед. изм.	IW 55/110	IW 55/110 BTD	IW 80/150
ПРОБИВКА	Давление пробивки	тонн	55	55	80
	Толщина материала треугольной высечки	мм	6	6	6
	Ширина треугольной высечки V90	мм	95	95	125
	Глубина треугольной высечки	мм	95	95	125
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Мощность двигателя	кВт	5,5	5,5	11
	Объем масла	л	76	76	76
	Вес	кг	1270	1680	2260
	Размеры станка (Д x Ш x В)	мм	1480x1800x1730	1980x1800x1730	2025x1780x2700
	Рабочая высота	мм	1080	1088	1195