

AD-R СЕРИЯ	Ед. изм.	1260	2060	25100	30100	30135	30175	30220	30320
Усилие гибки	тонн	60	60	100	100	135	175	220	320
Длина гибки	мм	1250	2050	2550	3050	3050	3050	3050	3050
Расстояние между стойками	мм	1050	1700	2200	2600	2600	2600	2600	2600
Скорость опускания по оси Y	мм/сек	200	200	180	180	160	120	120	100
Рабочая скорость по оси Y	мм/сек	10	10	10	10	10	10	10	10
Скорость возврата по оси Y	мм/сек	120	120	120	120	120	100	100	100
Просвет	мм	433	530	530	530	530	530	530	630
Ширина стола	мм	104	104	104	104	104	104	104	154
Высота стола	мм	790	900	900	900	900	900	900	900
Ход	мм	160	265	265	265	265	265	265	365
Вырез в стойках (Зев)	мм	350	350	410	410	410	410	410	410
Поддерживающие штанги	кол-во	2	2	2	2	2	2	2	2
Пальцевые блоки заднего упора	кол-во	2	2	2	2	2	2	2	2
Скорость заднего упора по оси X	мм/сек	350	500	500	500	500	500	500	500
Ход по оси X	мм	500	650	650	650	650	650	650	650
Мощность	кВт	4	7,5	11	11	15	18,5	22	37
Емкость масляного бака	л	60	100	100	100	150	250	250	250
Длина	мм	2490	3300	3800	4200	4200	4250	4250	4300
Ширина	мм	1285	1650	1670	1670	1680	1700	1770	1820
Высота	мм	2375	2750	2750	2750	2750	2750	2900	3230
Вес	кг	3100	3550	7800	9250	10250	11250	12250	17250

AD-R СЕРИЯ	Ед. изм.	37175	37220	40175	40220	40320	40400	60220	60320	60400
Усилие гибки	тонн	175	220	175	220	320	400	220	320	400
Длина гибки	мм	3700	3700	4050	4050	4050	4050	6050	6050	6050
Расстояние между стойками	мм	3100	3100	3600	3600	3600	3400	5100	5100	5100
Скорость опускания по оси Y	мм/сек	120	120	120	120	100	100	100	100	100
Рабочая скорость по оси Y	мм/сек	10	10	10	10	10	10	10	10	8
Скорость возврата по оси Y	мм/сек	100	100	100	100	100	80	100	100	80
Просвет	мм	530	530	530	530	630	630	530	630	630
Ширина стола	мм	104	104	104	104	154	154	154	154	154
Высота стола	мм	900	900	900	900	900	1040	1100	1100	1220
Ход	мм	265	265	265	265	365	365	265	365	365
Вырез в стойках (Зев)	мм	410	410	410	410	410	510	510	630	630
Поддерживающие штанги	кол-во	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Пальцевые блоки заднего упора	кол-во	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Скорость заднего упора по оси X	мм/сек	500	500	500	500	500	350	350	350	350
Ход по оси X	мм	650	650	650	650	650	750	750	750	750
Мощность	кВт	18,5	22	18,5	22	37	37	22	37	37
Емкость масляного бака	л	250	250	250	250	250	450	250	250	500
Длина	мм	4950	4950	5250	5250	5300	5750	7500	7500	7500
Ширина	мм	1700	1770	1700	1770	1910	2110	1770	1910	2110
Высота	мм	2900	2900	2750	2900	3230	3540	3250	3450	3710
Вес	кг	17250	14100	12850	14750	20750	26750	20590	28250	35750