

AD-S SERVO СЕРИЯ	Ед. изм.	25100	30100	30135	30175
Усилие гибки	тонн	100	100	135	175
Длина гибки	мм	2550	3050	3050	3050
Расстояние между стойками	мм	2200	2600	2600	2600
Скорость опускания по оси Y	мм/сек	200	200	200	200
Рабочая скорость по оси Y	мм/сек	10	10	10	10
Скорость возврата по оси Y	мм/сек	200	200	200	200
Компенсация прогиба	-				
Просвет	мм	530	530	530	530
Ширина стола	мм	104	104	104	104
Высота стола	мм	900	900	900	900
Заглубление	мм				
Ход	мм	265	265	265	265
Вырез в стойках (Зев)	мм	410	410	410	410
Поддерживающие штанги	кол-во	2	2	2	2
Пальцевые блоки заднего упора	кол-во	2	2	2	2
Скорость заднего упора по оси X	мм/сек	500	500	500	500
Ход по оси X	мм	650	650	650	650
Скорость по оси R	мм/сек				
Ход по оси R	мм	250	250		
Мощность	кВт	4*2	4*2	4*2	4*2
Емкость масляного бака	л	40	40	40	50
Длина	мм	3800	4200	4200	4250
Ширина	мм	1670	1670	1680	1700
Высота	мм	2750	2750	2750	2750
Вес	кг	8650	9250	10250	11250