

RP СЕРИЯ	Ед. изм.	RP6	RP9
Максимальное усилие	тонн	30	20
Движение по оси X	мм	2000 + R	2000 + R
Движение по оси Y с Multi tool	мм	1250	1250
Макс.толщина высечки	мм	6	6
Автоматический перехват дистанция *	мм	10000	10000
Скорость по оси Y	мм/сек	50	75
Скорость по оси X	мм/сек	60	96
Скорость по оси C индекс	мм/сек	40	40
Диагональная скорость X+Y	мм/сек	75	120
Макс. кол-во ударов (шаг 1 мм, толщина 1 мм)	уд/мин	600	850
Макс. кол-во ударов (шаг 25 мм, толщина 1 мм)	уд/мин	280	320
Макс. кол-во ударов: Маркировка	уд/мин	900	1250
Точность позиционирования	мм	±0,1	±0,1
Макс. вес листа	кг	100	120
Емкость жесткого диска	Гб	40	40
Оперативная память RAM	Гб, SDRAM	4	4
Операционная система	-	Windows 7	Windows 7
LCD цветной монитор Super VGA	-	12,1''	12,1''
Высота стола	мм	980	980
Размеры стола	мм	2400 x 3600	2400 x 3600
Размеры станка	сталь	3600 x 4100 x 2450	3600 x 4100 x 2450
Мощность	кВт	11	7,5
Объем масляного бака	л	200	200
Вес	кг	11600	12000
Ход главного цилиндра	мм	20	30
Максимальный диаметр пробивки (для Multi Tool)	мм	24	24
Количество зажимов	шт	2	2
Сила удержания зажимов	кг	850	1000
Автоматическое позиционирование зажимов	-	-	Стандарт
Тип стола	-	Щеточный	Щеточный