

<b>Серия PBF</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2560</b>	<b>30120</b>	<b>30200</b>
Рабочее давление	т	60	120	200
Рабочая длина гйба	мм	2550	3050	3050
Расстояние между опорами	мм	2150	2550	2550
Скорость по оси Y в ускоренном режиме	мм/сек	130	100	100
Рабочая скорость по оси Y	мм/сек	9	9	9
Скорость возвратная	мм/сек	77	77	77
Компенсация прогиба		Опция: механическая, автоматическая	Опция: механическая, автоматическая	Опция: механическая, автоматическая
Просвет	мм	375	375	375
Ширина стола	мм	104	104	104
Высота стола	мм	878	878	878
Ход	мм	180	180	180
Глубина подачи листа, зёв	мм	250	250	250
Поддерживающие штанги	шт	2	2	2
Количество пальцев на заднем упоре	шт	2	2	2
Скорость перемещения по осям X	мм/сек	80	80	80
Перемещение по осям X	мм	620	620	620
Скорость перемещения по осям R	мм/сек	ручная	ручная	ручная
Перемещение по осям R	мм	250	250	250
Мощность двигателя	кВт	7,5	11	15
Ёмкость масляного бака	л	100	150	180
Длина	мм	3750	4210	4500
Ширина	мм	1230	1230	1530
Высота	мм	2235	2275	2430
Вес	кг	5100	5900	7950